

PS500

Báscula de Piso Compacta y Ligera



Mostrada con base para indicador opcional

- **Exactitud**– 0.2% de la capacidad total
- **Capacidad**– 250 kg / 500 lb
- **Construcción**– Plataforma de acero inoxidable de bajo perfil con estructura interior de acero al carbón e indicador de peso de acero inoxidable/plástico ABS
- **Tamaño de la Plataforma**– Disponible en tres tamaños: 22" x 22", 22" x 36", and 22" x 42"
- **Protocolo**– Estándar NCI para conectar a los softwares más comunes incluyendo, UPS™ Worldship Online y FedEx®. No legal para comercio
- **Pantalla**– Tipo LCD con cinco dígitos de 0.625" de altura
- **Alimentación**– Batería o Corriente Alterna
- **Teclas de Operación**– Encendido/Apagado, Tara, Unidades (lb/kg), Congelamiento de Lectura/Imprimir
- **Opciones**– Poste sobre mesa o poste sobre piso para montar indicado

PS500 Básculas de Piso

Características

Capacidad: 250 kg x 0.1 kg / 500 lb x 0.2 lb

Tamaño de la Plataforma:

Báscula: 22" L x 22" A x 2" A
55.9 cm (L) x 55.9 mm (A) x 5.1 cm (A)
36" L x 22" A x 2" A
91.4 cm (L) x 55.9 cm (A) x 5.1 cm (A)
42" L x 22" A x 2" A
106.7 cm (L) x 55.9 cm (A) x 5.1 cm (A)

Indicador: 6.5" L x 3.2" A x 1.2" A

16.4 cm (L) x 8.1 cm (A) x 2.9 cm (A)

Pantalla: Cinco dígitos de 1.7 cm / 0.625" de alto tipo LCD

RS-232: 3 metros de cable de interfase (DB-9) incluido

Teclado: Encendido/Apagado/Cero, Tara, Unidades, Congelamiento de Lectura/Imprimir

Unidades: lb, kg, lb/oz

Alimentación: Cuatro baterías AAA ó 9 VCD, adaptador de corriente 600 mA, ambos incluidos

Tiempo de Vida de las Baterías: 20 horas

Temperatura de Operación:

5° C a 35° C / 41° F to 95° F



Especificaciones

Dimensiones de Empaque:

Báscula: 26" L x 24" A x 4" A
66 cm (L) x 60.9 cm (A) x 10.1 cm (A)
39" L x 24" A x 4" A
96.5 cm (L) x 60.9 cm (A) x 10.1 mm (A)
44" L x 24" W x 4" H
111.7 cm (L) x 60.9 cm (A) x 10.1 mm (A)

Peso de Empaque: 16 kg / 35 lb - 60.7 cm / 22"

26 kg / 57 lb - 91.4 cm / 36"

29 kg / 63 lb - 106.7 cm / 42"

Opciones:

Poste para montar indicador sobre piso (no incluido)

Altura del poste: 93.9 cm / 37"; peso 4.5 kg / 10 lb

Base del poste: 29.2 cm (L) x 29.2 cm (A) x 2.5 cm (A)

13.8" L x 13.8" A x 1" A

Certificaciones- Completa conformidad con FCC, UL/CUL adaptador de corriente

Product Code:

816965001903: 22" x 22"

816965001897: 22" x 36"

816965001453: 22" x 42"



Mostrada con poste de piso opcional